



SENNEBOGEN & VOLVO SLOOPMACHINES

HUUR EEN SLOOPMACHINE VOOR UW VOLGENDE PROJECT

Onze sloopmachines bieden de perfecte balans tussen kracht en precisie. Ze zijn geschikt voor elke opdracht, van kleine renovaties tot grootschalige projecten. Deze robuuste machines zijn ontworpen voor veilig en efficiënt slopen en kunnen met veelzijdige aanbouwdelen worden aangepast aan diverse taken. Minimaliseer stilstand en verhoog uw productiviteit met onze betrouwbare sloopmachines.



SMT
SERVICES MACHINERY TRUCKS
RENTAL

SCAN & HUUR MIJ!



HUUR DE VOLVO EC380E HR



De EC380 High Reach is ideaal om in te zetten voor slooptoepassingen. De machine is uitgerust met robuuste onderdelen en een krachtige motor om dag na dag door te kunnen werken. De Volvo EC380E HR brengt zelfs de meest uitdagende sloopwerkzaamheden tot een goed einde!

KENMERKEN



Veiligheid

De cabine wordt beschermd tegen vallend puin door een op het frame gemonteerde bescherming tegen vallende voorwerpen.



Attachments

Deze machines kunnen worden uitgerust met diverse aanbouwdelen, van grijpers tot betonvergruizers en meer.



Stabiel onderstel

Het stabiele onderstel is speciaal ontworpen voor sloopwerkzaamheden en biedt een 360°-werkbereik en maximale productie.



Gewicht

51.000 kg



Reikwijdte

23,00 m



Max. Tool Weight

3,00 ton



Motorvermogen

230 kW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	EC380E HR	830E HDD	EC480E HR
Bedrijfgewicht	51 ton	45 ton	58 ton
Koppeling	CW 40 / CW 45		CW55
Max. Tool Weight	3,00 ton	2,50 ton	3,50 ton
Bereik	23,00 m	17,60 m	28,00 m
Motorvermogen	230 kW	209 kW	283 kW
Hoogte	3,40 m	3,70 m	3,20 m dem. boom
Breedte	4,30 m	3,40 m	4,50 m
Lengte	16,50 m	12,70 m	5 m zonder arm

HUUR DE SENNEBOGEN 830E R-HDD



De compacte hydraulische SENNEBOGEN 830E R-HDD sloopmachine maakt ontmanteling en sloopwerkzaamheden zelfs in krappe ruimtes mogelijk. Dit multitalent onderscheidt zich door zijn compacte afmetingen, vooral op binnenstedelijke bouwlocaties. Verder is de machine flexibel inzetbaar voor het sorteren en laden van materialen.

KENMERKEN



Uitstekend overzicht

Dankzij de verhoogbare en kantelbare cabine behoudt u altijd een goed overzicht - en kunt u moeiteloos werken.



Ideaal bereik

Met een maximale penhoogte van 23 meter is deze variant perfect voor het nauwkeurig slopen van hoge gebouwen.



Stabiel & compact

Het telescopische onderstel biedt stabiliteit en eenvoudig transport, met een standbreedte van 4,5 meter.



Gewicht

45.000 kg



Reikwijdte

23,00 m



Max. Tool Weight

2,50 ton



Motorvermogen

209 kW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	<u>EC380E HR</u>	830E HDD	<u>EC480E HR</u>
Bedrijfgewicht	51 ton	45 ton	58 ton
Koppeling	CW 40 / CW 45		CW55
Max. Tool Weight	3,00 ton	2,50 ton	3,50 ton
Bereik	23,00 m	17,60 m	28,00 m
Motorvermogen	230 kW	209 kW	283 kW
Hoogte	3,40 m	3,70 m	3,20 m dem. boom
Breedte	4,30 m	3,40 m	4,50 m
Lengte	16,50 m	12,70 m	5 m zonder arm

HUUR DE VOLVO EC480E HR



De EC480 High Reach sloopmachine van Volvo is uitgerust met de nieuwste innovaties om de productiviteit te verhogen. Met deze machine kunt u meer uit uw werkdag halen. Het grote gewicht van het aanbouwdeel en de superieure hydrauliek staan ook tijdens de zwaarste sloopwerkzaamheden garant voor grootse prestaties!

KENMERKEN



Veiligheid

De cabine wordt beschermd tegen vallend puin door een op het frame gemonteerde bescherming tegen vallende voorwerpen.



Reik naar de hemel

Til uw sloopwerkzaamheden naar een hoger niveau met de Multi-Demolition (MD) giek, ontworpen voor een hoger bereik te kunnen bieden.



Stabiel onderstel

Het stabiele onderstel is speciaal ontworpen voor sloopwerkzaamheden en biedt een 360°-werkberook en maximale productie.



Gewicht

58.000 kg



Reikwijdte

28,00 m



Max. Tool Weight

3,50 ton



Motorvermogen

283 kW

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	<u>EC380E HR</u>	<u>830E HDD</u>	<u>EC480E HR</u>
Bedrijfgewicht	51 ton	45 ton	58 ton
Koppeling	CW 40 / CW 45		CW55
Max. Tool Weight	3,00 ton	2,50 ton	3,50 ton
Bereik	23,00 m	17,60 m	28,00 m
Motorvermogen	230 kW	209 kW	283 kW
Hoogte	3,40 m	3,70 m	3,20 m dem. boom
Breedte	4,30 m	3,40 m	4,50 m
Lengte	16,50 m	12,70 m	5 m zonder arm